



## kit di emergenza per pannelli, strisce e faretti led

EMERGENCY POWER SUPPLY FOR PANELS, SPOTLIGHTS AND STRIPS LED



50-60 Hz - 110 - 265 Vac

Tempo di ricarica 24 h

Presenza tasto TEST

Funzioni SA + SE, SE

Led verde presenza rete

Flusso luminoso regolato automaticamente

a seconda dei parametri dell'alimentatore

Tensione in uscita 12-70 Vdc

Batteria 7,4 V Lithium 2600 mAh ICR18650 integrata all'interno

### NOTE

Per collegare più pannelli in emergenza contattare l'ufficio tecnico

50-60 Hz - 110 - 265 Vac

Recharging time 24 h

TEST Key

AA + EO, EO functions

Green led for mains voltage detection

Luminous flux: automatically adjusted according

to the driver parameters

Output voltage 12-70 Vdc

7,4 V Lithium 2600 mAh ICR18650 built-in battery

### NOTE

To connect more panels in emergency mode please contact the technical office



CODICE	FARETTI LED*	STRISCE LED	PANNELLI LED	AUTONOMIA	FLUSSO LUMINOSO	PESO	
CODE	LED SPOTLIGHT	LED STRIPS	LED PANEL	AUTONOMY	LUMINOUS FLUX	WEIGHT	
	n°	m		h	%	gr	
VG072BU	3-16 led 250 mA (1W)			10.00 - 2.30	50	500	
	2-22 led 350 mA (1W)			10.00 - 2.30	35		
	4-15 led 500 mA (2W)			10.00 - 2.30	24		
	4-12 led 700 mA (3W)			10.00 - 2.30	18		
		1...5 m · 12 V · da 2 a 30 W		2.30	72 - 5		
		1...5 m · 24 V · da 3 a 60 W		2.30	97 - 5		
				2-6 led 1100 mA (12W)	7.30 - 2.30		12
				1-3 led 1100 mA (24W)	7.30 - 2.30		12
				2-6 led 1100 mA (45W)	4.00 - 2.00		12
				1 led 1100 mA (100W)	2.00		12