



alimentatore elettronico per led

ELECTRONIC LED DRIVER



50-60 Hz

Alimentatore elettronico con uscita stabilizzata
Alto rendimento
Contenitore in plastica

NOTE


I prodotti potrebbero subire piccole variazioni di dimensione e peso per la continua evoluzione dello stesso

50-60 Hz

Regulated output led driver
High efficiency
Plastic case

NOTE

The products may have changes in size and weight due to the continuous evolution of them



| CODICE | INGRESSO | USCITA | POTENZA | DIMENSIONE | PESO |
|----------------|----------|--------------------|---------|------------|--------|
| CODE | INPUT | OUTPUT | POWER | SIZE | WEIGHT |
| | Vac | Vdc | W | mm (A-B-C) | gr |
| DL006DO | 220-240 | 12 Vdc | 1 - 6 | 67-32-19 | 40 |
| DL015DO | 220-240 | 12 Vdc | 6 - 15 | 124-34-20 | 70 |
| DL024DO | 220-240 | 12 Vdc | 10 - 24 | 145-50-20 | 120 |
| DL006VQ | 220-240 | 24 Vdc | 1 - 6 | 67-32-19 | 40 |
| DL015VQ | 220-240 | 24 Vdc | 6 - 15 | 124-34-20 | 70 |
| DL024VQ | 220-240 | 24 Vdc | 10 - 24 | 145-50-20 | 120 |
| DL306CC | 220-240 | 350 mA / 3-24 Vdc | 1 - 6 | 67-32-19 | 40 |
| DL315CC | 220-240 | 350 mA / 18-56 Vdc | 6 - 15 | 124-34-20 | 70 |
| DL506CC | 220-240 | 500 mA / 3-12 Vdc | 1 - 6 | 67-32-19 | 40 |
| DL515CC | 220-240 | 500 mA / 12-30 Vdc | 6 - 15 | 124-34-20 | 70 |
| DL706CC | 220-240 | 700 mA / 3-8 Vdc | 3 - 6 | 67-32-19 | 40 |
| DL715CC | 220-240 | 700 mA / 6-20 Vdc | 6 - 15 | 124-34-20 | 80 |
| DL724CC | 220-240 | 700 mA / 12-32 Vdc | 12 - 24 | 145-50-20 | 120 |
| DL115CC | 220-240 | 1050 mA / 3-15 Vdc | 3 - 15 | 124-34-20 | 70 |