


controller e telecomandi per sistemi DMX

DMX SYSTEM REMOTE
CONTROL AND
CONTROLLERS



Alto rendimento
Contenitore in plastica

High efficiency
Plastic case



CONTROLLER ELETTRONICO DMX PER LED DMX LED ELECTRONIC CONTROLLER

CODICE	INGRESSO	USCITA	POTENZA	DIMENSIONE	CORRENTE PER CANALE	CANALI	PESO	NOTE
CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	SIZE	CURRENT PER CHANNEL	CHANNELS	WEIGHT	
	Vdc	Vdc	W / canale	mm (A-B-C)	A	n	gr	
CO110DX	12/24	DMX 512		120-80-30		4	235	inc. a parete 503 / 512 canali + RF
DE110DX	dmx	12/24/36	60/120/180	179-45-18,6	5	4	140	dimmerabile

CONTROLLER ELETTRONICO RGB PER LED WIFI + RF RGB LED WIFI ELECTRONIC CONTROLLER + RF

CODICE	INGRESSO	USCITA	POTENZA	DIMENSIONE	CORRENTE PER CANALE	CANALI	RICEZIONE	PESO	NOTE
CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	SIZE	CURRENT PER CHANNEL	CHANNELS	RECEPTION	WEIGHT	
	Vdc	Vdc	W / canale	mm (A-B-C)	A	n	m	gr	
DE110WI	12 - 36	12/24/36	60/120/180	178-57-21	5	4	30	65	dimmerabile + RF

TELECOMANDO RADIO FREQUENZA RADIO-FREQUENCY REMOTE CONTROL

CODICE	INGRESSO	DIMENSIONE	SCENARIO	RICEZIONE	PESO	NOTE
CODE	INPUT	SIZE	SCENE	RECEPTION	WEIGHT	
	Vdc	mm (A-B-C)		m	gr	
TE110RF	3xAAA 1,5	55-120-17	4	30	46	telecomando RF per CO110DX e DE110WI