

contattore modulare

MODULAR CONTACTOR



50-60 Hz - 230 Vac

Contenitore modulare in guida DIN

Tipologia contatti 2NA

Categoria di utilizzo AC-7a(4kW) / AC-7b(1,2kW)

Sezione massima cavi 25 mm²

Numero cicli ON-OFF 500.000

Resistenza contatti meccanici 1.000.000 di cicli

50-60 Hz - 230 Vac

Modular case in Din rail



2NO output contact type

Utilization category AC-7a(4kW) / AC-7b (1,2kW)

Max cable section 25 mm²

Electrical ON-OFF cycles 500.000

Mechanical contact life 1.000.000 cycles



Il contattore è un dispositivo meccanico di manovra ad azionamento non manuale capace di stabilire, sopportare ed interrompere correnti in condizioni di carico e in condizioni di sovraccarico del circuito, come correnti di spunto di un motore o sovraccarichi dovuti a guasti

The contactor is an electrically-controlled switch used for switching an electrical power circuit, especially in overload situations such as starting current of a motor

CODICE	CORRENTE NOMINALE	TENSIONE ISOLAMENTO	TIPOLOGIA CONTATTI	PESO
CODE	NOMINAL CURRENT	INSULATING VOLTAGE	CONTACTS TYPE	WEIGHT
	A	Vac		gr
CM020DI	20	400	2NA / 2NO	130