


# Relè ad impulsi meccanico

Step relay



50-60 Hz - 12 Vac  
 50-60 Hz - 24 Vac  
 50-60 Hz - 230 Vac  
 Installazione a parete  
 Installazione libera o in cassetta di derivazione  
 Carico nominale 10 A - 250 Vac

50-60 Hz - 12 Vac  
 50-60 Hz - 24 Vac  
 50-60 Hz - 230 Vac  
 Wall mounting  
 Junction box or free mounting  
 Rated load 10 A - 250 Vac

CODICE	TENSIONE	INCANDESCENZA	ALOGENA	FLUORESCENZA	LED 230V	PULSANTI LUMINOSI COLLEGABILI	CONTATTI	SCHEMI	PESO
CODE	VOLTAGE	INCANDESCENT	HALOGEN	FLUORESCENT	LED 230V	ILLUMINATED PUSH-BUTTONS	CONTACT	DIAGRAMM	WEIGHT
	Vac	W	W	W	W				gr
<b>RE012IN</b>	12	1000	700	350	100*	4	1 NO	A	55
<b>RE012CO</b>	12	1000	700	350	100*	4	2 NO	B	55
<b>RE024IN</b>	24	1000	700	350	100*	4	1 NO	A	55
<b>RE024CO</b>	24	1000	700	350	100*	4	2 NO	B	55
<b>RE230IN</b>	230	1000	700	350	100*	4	1 NO	A	55
<b>RE230CO</b>	230	1000	700	350	100*	4	2 NO	B	55
<b>CO250RE</b>	1,5uF-250 Vac condensatore, consente di collegare fino a 25 pulsanti / capacitor, allow to connect max 25 illuminated push buttons								10