


Interruttore orario meccanico giornaliero

Mechanical daily time switch



IP40

-10°
+50°



50-60 Hz - 230 Vac
 Contenitore modulare in guida DIN
 Riserva di carica 24 h
 Uscita relè in scambio 16 A
 Montaggio a parete
 Intervallo minimo di programmazione 15 min
 Numero di cavalieri 96
 Portata dei contatti di uscita: 16 (4) A - 250 Vac
 Precisione $\pm 1,5$ sec/giorni a 24° C

50-60 Hz - 230 Vac
 Modular case in Din rail
 Backup battery autonomy 24 h
 16A SPDT changeover relay's contact
 Wall mounting
 Minimum setting time interval 15 min
 96 setting pins
 Max load contact: 16 (4) A - 250 Vac
 Accuracy $\pm 1,5$ sec/day at 24° C



CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETTRONICO	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	LED 230V	MINIMUM SETTING TIME	PROGRAM	MODULE	WEIGHT
	W	W	W	min		DIN	gr
OR103DI	2000	400	300	15	giornaliero/daily	4	180