



# Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale 2 canali **Wi Fi locale**

Daily/weekly digital time switch 2 channels - local Wi Fi  
**Smart ·2C**



50-60 Hz - 110/230 Vac  
Contenitore modulare in guida DIN autoestinguente VO  
Tipo 2 contatti in scambio 16A  
Precisione  $\pm 1$  sec/giorno a 24° C  
Cambio ora legale/solare automatico  
Display digitale retroilluminato  
Mantenimento dati in assenza di rete fino a 20 giorni (Supercapacitor)  
Nessuna presenza di batteria, nessuna sostituzione  
Facile programmazione in local Wi Fi tramite APP  
Intervallo minimo di programmazione 1 min  
Programmazione giornaliera settimanale  
Blocco con pin a 4 cifre  
Commutazione allo zero di tensione per ridurre l'usura dei contatti  
Funzione impulsi 1 sec... 59 sec

50-60 Hz - 110/230 Vac  
Modular case in Din rail, self-extinguishing VO  
Two contacts 16A SPDT changeover relay's contact  
Accuracy  $\pm 1$  sec/day at 24°C  
Daylight saving time automatically  
Backlighted digital display  
Storage data up to 20 days in case of power failure (Supercapacitor)  
No batteries, no substitution  
Easy programmation in local Wi Fi with APP  
Programmation time 1min  
Scheduling time daily/weekly  
Password 4-digit pin  
Zero crossing switching to protect contact  
Pulse function 1 sec... 59 sec



CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETRONICO	FLUORESCENZA	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	CANALI	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	LED 230V	MINIMUM SETTING TIME	CHANNELS	MODULE	WEIGHT
<b>OR942DI</b>	W	W	W	W	min	n	DIN	gr
	1500	200	600	300*	1	2	2	120

\*Le potenze riportate sono indicative e dipendono dalla qualità e dalla tipologia del dispositivo LED 230V.  
The power shown are indicative and depend on the quality and type of the 230V led.