


# Interruttore orario digitale settimanale/astrologico 2 c. **Wi Fi locale**

Two channels weekly astronomical digital time switch local Wi Fi

## AstroWeek 2C



50-60 Hz - 110/230 Vac  
 Installazione su guida DIN  
 Contenitore modulare autoestinguente VO  
 Uscita relè in scambio 16A  
 Precisione  $\pm 1$  sec/giorno a 24° C  
 Due canali di uscita, astronomico e settimanale  
 Configurazione semplice in local Wi Fi tramite app  
 Cambio automatico ora solare/legale  
 Display LCD retroilluminato  
 Funzionamento astronomico + settimanale  
 Mantenimento dati in assenza di rete fino a 20 giorni (Supercapacitor)  
 Commutazione allo zero di tensione per prolungare la vita del relè  
 Esclusione giorni dalla funzione astronomico  
 Personalizzazione del programma astronomico  
 Offset, anticipo o ritardo alba e tramonto

50-60 Hz - 110/230 Vac  
 DIN rail mounting  
 Auto extinguish VO modular case  
 16A SPDT changeover relay's contact  
 Accuracy  $\pm 1$  sec/day at 24°C  
 Two output channels, astronomical and weekly  
 Easy local Wi Fi setup by app  
 Automatic daylight-saving time change  
 Backlighted LCD display  
 Weekly + astronomical operation  
 Storage data up to 20 days in case of power failure (Supercapacitor)  
 Zero crossing switching to increase relay life  
 Days exclusion from the astronomical function  
 Customization of the astronomical program  
 Offset, sunrise and sunset anticipation or delay



CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETRONICO	FLUORESCENZA	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	CANALI	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	LED 230V	MINIMUM SETTING TIME	CHANNELS	MODULE	WEIGHT
<b>OR962DI</b>	W	W	W	W	min	n	DIN	gr
	1500	200	600	300*	1	2	2	120

\*Le potenze riportate sono indicative e dipendono dalla qualità e dalla tipologia del dispositivo LED 230V.  
 The power shown are indicative and depend on the quality and type of the 230V led.