


# Interruttore orario meccanico giornaliero

Mechanical daily time switch



IP20

-10°  
+50°



50-60 Hz - 230 Vac  
 Contenitore modulare in guida DIN  
 Riserva di carica 100 h  
 Uscita relè in scambio 16 A  
 Montaggio a parete  
 Intervallo minimo di programmazione 30 min  
 Numero di cavalieri 48  
 Portata dei contatti di uscita: 16 (4) A - 250 Vac  
 Precisione  $\pm 1,5$  sec/giorni a 24° C

50-60 Hz - 230 Vac  
 Modular case in Din rail  
 Backup battery autonomy 100 h  
 16A SPDT changeover relay's contact  
 Wall mounting  
 Minimum setting time interval 30 min  
 48 setting pins  
 Max load contact: 16 (4) A - 250 Vac  
 Accuracy  $\pm 1,5$  sec/day at 24° C



CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETTRONICO	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	LED 230V	MINIMUM SETTING TIME	PROGRAM	MODULE	WEIGHT
	W	W	W	min		DIN	gr
<b>OR102DI</b>	2000	400	300	30	giornaliero/daily	2	120