



Interruttore crepuscolare modulare

Modular twilight switch



IP20

-10°
+50°



50-60 Hz - 230 Vac
 Contenitore modulare 1 DIN autoestinguente VO
 Contenitore grado di protezione: IP20
 Temperatura di utilizzo 0 +50° C

Sensibilità: regolabile da 10 a 100 lux

Sonda esterna grado di protezione: IP65
 Temperatura di utilizzo -20 +50° C
 Distanza massima tra sonda e modulo 100 m

50-60 Hz - 230 Vac
 Modular case in Din rail, self-extinguishing VO
 Case device protection level: IP20
 Operating temperature 0 +50° C

Sensitivity: adjustable from 10 lux to 100 lux

External probe protection level: IP65
 Operating temperature -20 +50° C
 Maximum distance between probe and module: 100 m



Funzionamento luce fissa
 Fix light modality

ON

Funzionamento crepuscolare
 Twilight modality

LUX

Regolazione soglia di intervento crepuscolare
 Ambient light threshold regulator

CODICE	INCANDESCENZA	ALOGENA	FLUORESCENZA	LED 230V	SOGLIA DI INTERVENTO	TIPO	PESO	
CODE	INCANDESCENT	HALOGEN	FLUORESCENT	LED 230V	INTERVENTION THRESHOLD	TYPE	WEIGHT	
	W	W	W	W	Lux		gr	
CR201DI	2000	1000	400	300*	10-100	unipolare 1 NO 16A	90	
SO001CR	sondina esterna di ricambio / replacement external probe							20