


Contatore elettronico di energia elettrica monofase

Electronic single phase energy meter



IP51

-10°
+50°



50-60 Hz - 230 Vac
Corrente di base Ib 5 A
Corrente massima 45 A
Risoluzione di lettura 0,1 kWh
Precisione classe 1
Numeratore 5 digit + 1 decimale
Autoconsumo < 0,4 W
Corrente di avviamento 50 mA
Caratteristiche impulso per la gestione remoto:
Larghezza impulso 85 ms
Ampiezza dell'impulso minimo e massimo 0 - 27 V / 30 mA
Frequenza 1000 impulsi / kWh
Inserzione diretta
Sezione cavi da 1,5 ... 6 mmq

50-60 Hz - 230 Vac
Base current Ib 5 A
Max current 45 A
Reading resolution 0,1 kWh
Precision class 1
Numbering 5 digital + 1 decimal
Power consumption < 0,4 W
Start current 50 mA
Remote control pulse output details:
Pulse width 85 ms
Pulse voltage high and low 0 - 27 V / 30 mA
Frequency 1000 pulse / kWh
Direct connection
Wires section from 1,5 ... 6 mmq



CODICE	CORRENTE MASSIMA (I max)	MODULO	PESO
CODE	MAX CURRENT (I max)	MODULE	WEIGHT
CE101DI	A 45	DIN 1	gr 90