


Sensore di movimento a infrarossi da parete


Wall mounted infrared motion sensor




230 Vac - 50-60 Hz
Carico max incandescenza 2000 W
Carico max LED 230/fluorescenza 400W
Distanza di rilevamento (regolabile) 8 - 14 m max (<24° C)
Angolo di rilevamento 240°
Tempo d'intervento 10 sec ± 3 sec - 15 min ± 2 min
Regolazione lux 3 - 2000 lux
Altezza installazione 1,8 a 2,5 m
Grado di protezione IP65

230 Vac - 50-60 Hz
Max load incandescent 2000 W
Max load LED 230/fluorescent 400W
Detection distance (adjustable) 8 - 14 m max (<24° C)
Detection angle 240°
Time-delay adjusting 10 sec ± 3 sec - 15 min ± 2 min
Lux adjusting 3 - 2000 lux
Installing height 1,8 to 2,5 m
IP rating IP65

ALTEZZA INSTALLAZIONE



DISTANZA DI RILEVAMENTO



CODICE	COLORE	POTENZA MAX INCANDESCENZA	POTENZA MAX FLUORESCENZA	POTENZA MAX LED 230V	ANGOLO DI RILEVAZIONE	PESO
CODE	COLOUR	MAX INCANDESCENT POWER	MAX FLUORESCENT POWER	MAX POWER LED 230V	DETECTION ANGLE	WEIGHT
SE007BI	Bianco / White	2000	400	400	240	210