

Centrale automazione per serrande, cancelli e porte basculanti


Automation control unit for roller shutters, gates, and up-and-over doors

Genio 3



IP56

-20°
+50°



Alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz
 Assorbimento min. 3.7W - max 13W
 Potenza motore collegabile 1000W max
 Alimentazione fotocellule 12 Vac / 12 Vdc - max 150mA
 Modulo radio a 433 MHz
 Compatibile con radiocomandi 433 MHz a codice fisso fino a 32 bit
 Fino a 10 radiocomandi memorizzabili
 5 modalità di funzionamento selezionabili da DIP switch
 Uscita relè a contatto pulito per collegamento lampeggiante
 Uscita relè a contatto pulito per esclusione antifurto
 Tempo di lavoro e pausa impostabili tramite ciclo di auto apprendimento

Radiocomando venduto separatamente

Power supply 230 Vac, 50-60 Hz
 Power consumption min. 3.7W - max 13W
 Connectable motor power 1000W max
 Photocell power supply 12 Vac / 12 Vdc - max 150mA
 433 MHz radio module
 Compatible with 433 MHz fixed code remote controls up to 32 bits
 Up to 10 remote controls can be stored
 5 operating modes selectable via DIP switch
 Dry contact relay output for flashing light connection
 Dry contact relay output for anti-theft exclusion
 Working time and pause time can be set via self-learning cycle

Radio control sold separately



CODICE	POTENZA MOTORE	ALIMENTAZIONE	FREQUENZA	NOTE	PESO
CODE	ENGINE POWER	POWER SUPPLY	FREQUENCY	NOTE	WEIGHT
	w	Vac	MHz		g
TA003AN	1000	230	433	Centrale di comando venduta in abbinamento con cassetta stagna IP56 Control unit sold in combination with IP56 waterproof boxstagna IP56	470

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
CODE	DESCRIPTION	PAGE
TE002CF	radiocomando	148
TE003UN	radiocomando	149
TA401FI	fotocellula incasso	154
TA401FE	fotocellula da parete	155
TA301SF	indicatore fisso	156
TA301SL	indicatore lampeggiante	156