



Contattore modulare quadripolare su guida DIN

DIN rail mountig four-poles modular contactor



CM340DI
CM363DI



Tensione nominale di esercizio 230Vac, 50-60 Hz
Tensione bobina di comando 230Vac, 50-60 Hz
Categoria di utilizzo AC-7a / AC-7b
Durata a carico nominale 50000 cicli ON - OFF
Indicatore visivo stato carico
Installazione su guida DIN 35mm
Possibilità sblocco manuale contatti
Temperatura operativa da -5 a 60°C
Temperatura di stoccaggio da -40 a 70°C
Scocca in plastica UL94 V-0

Nominal operating voltage 230Vac, 50-60Hz
Control coil voltage 230 Vac, 50-60 Hz
Utilization category AC-7a / AC-7b
Electrical life at rated load 50000 ON-OFF cycles
Visual load status indicator
Mounting on 35 mm DIN rail
Manual contact release
Operating temperature -5 to 60°C
Storage temperature -40 to 70°C
UL94 V-0 plastic enclosure

CODICE	CONFIGURAZIONE CONTATTI	CORRENTE NOMINALE AC-7a (In)	CORRENTE NOMINALE AC-7b (In)	TENSIONE DI ISOLAMENTO (Ui)	TENSIONE DI IMPULSO NOMINALE (Uimp)	TENSIONE NOMINALE DI ESERCIZIO (Ue)	SEZIONE MASSIMA CAVI	MODULI DIN	PESO
CODE	CONTACTS CONFIGURATION	RATED CURRENT AC-7a (In)	RATED CURRENT AC-7b (In)	INSULATION VOLTAGE (Ui)	IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE (Uimp)	RATED OPERATIONAL VOLTAGE (Ue)	MAX CABLE SECTION	DIN MODULES	WEIGHT
		A	A	Vac	kV	Vac	mm²		g
CM340DI	4NA/4NO	40	18	500	2.5	400	16	3	375
CM363DI	4NA/4NO	63	25	500	2.5	400	16	3	375