


INTERRUTTORE ELETTRONICO DI LIVELLO ACQUA

ELECTRONIC
SWITCH
WATER LEVEL



1



2




3



ACCESSORI


1 IP 3005 - CENTRALINA MAXIMA

Monitoraggio livelli tramite 4 led di segnalazione
Gestisce il riempimento del recipiente all'arrivo dell'acqua in rete avviando una pompa installata (stessa caratteristica del IP 3009)
Protezione autoclave dal fine acqua tramite contatto 10A che si apre quando il recipiente è in riserva
Due regolazioni, uno dedicato al tempo di ripetizione dei tentativi di innesco, e uno alla durata del tentativo stesso, entrambi regolabili da 0 - 240 secondi
Segnalazione livello con led di riempimento



2 IP 3010 - SEQUENCER


Gestione di due autoclavi tramite microprocessore:
1) nel caso in cui si crea una perdita di pressione nella camera d'aria, il sequencer o IP3010 ne riconosce lo stato perchè si avrà un repentino aumento delle aperture e chiusure dei pressostati, di conseguenza bloccherà le pompe e il led verde inizierà a lampeggiare
2) nel caso vi sia una perdita nella tubazione idrica, i pressostati non saranno portati in pressione, il sequencer (IP3010) ne riconosce lo stato e bloccherà il funzionamento delle pompe per evitare allagamenti
Ingresso per galleggiante di sicurezza di fine acqua



SEGNALATORE ELETTRONICO DI LIVELLO ACQUA ELECTRONIC WATER LEVEL INDICATOR

3 IP 3004 IP 3017 IP 3016 IP 301716

IP 3004 segnalatore di livello a 4 livelli con l'accensione di 4 led
IP 3016 oltre alla segnalazione di livelli tramite led è dotato di relè che si eccita all'accensione del led di livello minimo
IP 3017 oltre alla segnalazione di livelli tramite led è dotato di relè che si eccita all'accensione del led di livello massimo
IP 301716 commuta quando il livello è alto e si diseccita quando si spegne il led minimo



CODICE	TENSIONE	PORTATA ELETTRICA	DIN	SOSTENIBILITA' SONDE	PESO	QUANTITA'
CODE	VOLTAGE	POWER		SENSITIVITY SONDE	WEIGHT	QUANTITY
	Vac	A		Khon	gr	
IP 3005	230	10	3	0 - 50	190	1
IP 3010	230	10	3	0 - 50	190	1
IP 3004	230	10	2	0 - 50	150	1
IP 3016	230	10	2	0 - 50	150	1
IP 3017	230	10	2	0 - 50	150	1
IP 301716	230	10	2	0 - 50	150	1