



tecnoSwitch

motore tubolare per tapparelle con fine corsa meccanico

ROLLING SHUTTERS TUBULAR MOTOR WITH MECHANIC END STROKE REGULATION



50-60 Hz - 230 Vac



Tubo in alluminio
Diametro motore 45 mm
Motore in classe H
Ideale per tapparelle e tende da sole
Finecorsa meccanico regolabile a vite
Inserto di regolazione incluso
Testa motore per applicazioni universali
Tempo di lavoro continuativo 4 min
Lunghezza cavi di collegamento 170 cm

La lunghezza del tubolare è variabile a seconda della disponibilità, questa non influisce sul corretto funzionamento del prodotto.

50-60 Hz - 230 Vac

Aluminium pipe
Motor diameter 45 mm
H classic motor
Suitable for rolling shutters and awnings
End stroke adjustable by screw
Regulation accessory included
Motor head suitable for universal application
Continuous working time 4 min
Connection cable length 170 cm

The length of the tubular is variable according to availability, this does not affect the correct functioning of the product.



MO001ST

CODICE	TENSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA ASSORBITA	GIRI FINE CORSA	PESO
CODE	VOLTAGE	TORQUE	SPEED	ABSORBED CURRENT	ABSORBED POWER	LIMITS TURNS	WEIGHT
	Vac	N/m	giri/min - RPM	A	W	giri / turns	gr
MO030AN	230	30	15	0,83	191	22	2500
MO050AN	230	50	12	0,89	205	22	2900
MO001ST	Staffa a L con regolazione verticale per motori tubolari tapparelle / L-shaped bracket with vertical adjustment						170